



最高电子推送器速度达：1,200毫米/每秒



快速转换图案印刷



尤其适合频繁转换印刷礼品/工业产品项目的客户



(印刷样品作参考之用)

### 特点

- 专为需要频密转换印刷项目的客户而设计的四色移印机
- 高级合金铸铝，机身坚固
- 高速平稳；伺服马达驱动电子推送器，配置高质"STAR"牌子丝杆及THK线性导轨
- 最高推送器速度达：1,200毫米/每秒
- 推送器定位准确达：+/- 0.02毫米
- 使用密封式环保油杯系统
- 可使用经济耐用环保印刷板、10毫米钢板、薄钢片或尼龙板
- 印刷位置不需调校，快速转换图案印刷
- 微型程式处理，轻触式按键控制面板
- 只需单夹具配套
- 自动胶头清洁装置，连清洗次数程式选择
- 印刷延迟、印刷停顿、取油两次、印刷两次及回圈两次的功能
- 数控追寻印刷深度系统 (DPS)
- 精密轴及轴承，机器运转时能使磨损减至最低
- 在高速印刷下能保持平稳顺畅

### 规格

油杯：	Ø 90 毫米 x 4
钢片尺寸：	100 x 250 毫米
印刷速率：(净行循环) *	每小时600循环
最大印刷压力：	1,870N at 6 Bar
电流供应：	220VAC, 50/60Hz, 430W
气压总流量：	230 升 / 分钟 (约)
机身尺寸：长x阔x高	955 x 1,128 x 1,510 毫米
重量：	220 公斤 (约)

\*以上是一般机械物理运作速度 (只作参考作用)。真实速度可受印刷条件要求、油墨干固环境、上/落料效率、胶头上/下速度、胶头硬度及品质要求标准等客观环境因素影响。